三一牌 SYW5251GJB1F 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三一牌	公告批次	372
产品名称	三一牌 SYW5251GJB1F 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	5.99
额定质量(kg)	13370	外形尺寸(mm)	8410×2525×3920
整备质量(kg)	11500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/20	前悬/后悬(mm)	1480/2380
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	85
备注:	搅动容量为 5.99 立方米。罐体外形总长度(含封头)4735mm,最大宽处直径 2220mm,罐体安装角度为 16°。随底盘选装前围饰件、前保险杠和前组合灯具,选装前雾灯;选装进料斗上部选装软质胶皮,选装后部接料斗,选装料槽手摇杆,选装上装操纵手柄,选装出料装置,选装卸料槽支架,选装卸料槽,选装出料斗样式,选装尾灯支架,选装嵌入式球冠。后部安装工作灯,该灯具仅在作业时使用.侧面防护横梁材质为板材 1.0SPCC,纵梁材质为 Q235B;后下部防护材质为 Q235B 的钢管,断面尺寸为 120mm×120mm,离地高度为 460mm,连接板材质为 Q235B;侧面及后下部防护装置均为螺栓连接。使用 YCS06270-60 发动机时,油耗申报值为 31.8L/100km。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。安装 ABS,ABS 型号:CM4XL-4S(4S/4M),生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。该车型可选装 ETC 车载装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SYM1250T1F	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	三一牌	生产企业	三一汽车制造有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3200+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4/3/6/3/- 等	前轮距(mm)	2048/2020/2070 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60 YCK05260-61	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 5132	199 191

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	三一专用汽车有限责任公司	**企业网址**	