五菱牌 GXA5070GXFPM20 型泡沫消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	五菱牌	公告批次	368
产品名称	五菱牌 GXA5070GXFPM20 型泡沫消防车		
总质量(kg)	6800	罐体容积(m3)	0.4/1.48/1.88
额定质量(kg)	1880	外形尺寸(mm)	6750×1970×2900
整备质量(kg)	4545	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/15	前悬/后悬(mm)	1015/1920
轴荷(kg)	2225/4575	最高车速(km/h)	90
备注:	罐体总容积为 1.880 立方米,水罐容积:1.480 立方米,水罐尺寸:1192×1006×1290mm,泡沫液罐容积:0.400 立方米,泡沫液罐尺寸:867×1006×480mm.整体式侧后防护结构,后防护离地高度:440mm;主要专用装置有消防泵,消防炮.选装一种仅变化前面板、前格栅的驾驶室.发动机净功率:87kW.ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1070BUKWY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/6+5/3/3+2/3/3+3 等	前轮距(mm)	1504
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	88
4KB1-TCG60	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	96
4KH1N6MD	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	103

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广西汽车集团有限公司	**企业网址**	