丰霸牌 STD5178TQPCA6 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	丰霸牌	公告批次	401
产品名称	丰霸牌 STD5178TQPCA6 型气瓶运输车		
总质量(kg)	17300	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9990	外形尺寸(mm)	长 8550/8999；宽 2550；高 3150/3750
整备质量(kg)	7115	货厢尺寸(mm)	长 6200/6600/6750 等；宽 2450/2400；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1400/2450/1400/2299/1400/1799
轴荷(kg)	5800/11500	最高车速(km/h)	79
备注:	随底盘选装高顶驾驶室,选装门把手及翼子板风格,选装箱体结构样式;起重尾板收起状态水平长度为 290mm,尾板质量为 550kg(不计整备质量之内);该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体,类项号为 2.1;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体,类项号为 2.2;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速 79km/h;后轴为空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;油耗申报值(L/100Km)与发动机对应关系:22.0(CA4DK1-22E61/CA4DK1-18E61/CA4DK1A18E61),23.9(CA6DH1-24E61),23.9/CA6DH1-26E65,22.38/CA4DK2-24E65;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS 系统生产厂家,型号 :威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,:EBS3;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:方防护焊接,后防护焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:470mm.可选装不带液压尾板,不带液压尾板状态后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:490mm,连接方式:焊接加螺栓连接;可选装 ETC 车载装置.随底盘选装行驶记录仪摄像头位置,选装前围面板样式,选装拉花样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5180GYYP62K1L5E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5800 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/7/-/4/- 等	前轮距(mm)	1950/1972
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1850/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-24E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165
CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194

	中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北四通专用汽车有限公司	**企业网址**	