江铃牌JX5044CCYTGA26型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江铃牌	公告批次	397
产品名称	江铃牌JX5044CCYTGA26型仓栅式运输车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1575	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2020/2035/2080 等；高 2460/2505/2780 等
整备质量(kg)	2720	货厢尺寸(mm)	长 3800/3850/4200；宽 1940/2000/2050 等；高 380/440/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1115/1515
轴荷(kg)	1840/2650	最高车速(km/h)	110
备注：	1、气刹ABS系统型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。液刹ABS系统型号/生产企业:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司。2、发动机型号/发动机最大净功率/油耗申报值:JX493ZLQ6F/90kw/10.8(L/100km)、JX4D25B6H/105kw/10.8(L/100km)、JX4D256H/107kw/10.8(L/100km)。3、侧面防护装置材料:方管UPR(领苯型)+支架SMC(玻纤含量30±2%)(或选装支架材料(钣金DC01))+垂直构件PP(塑料),连接方式:螺栓连接,选装侧面防护装置材料Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:HC700/980DP,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:365mm/380mm/397mm/350mm/410mm/425mm/440mm。4、车厢底板到顶部高度为1495mm/1770mm/1820mm/1970mm/2020mm/2120mm.5、选装后视镜样式,选装前、后部灯具样式.整车外形尺寸宽小于2100mm可不安装前后示廓灯。选装无备胎;选装不同样式导流罩,选装不带导流罩;选装护轮板外观;驾驶室两侧选装轮眉选,装铝合金轮毂;选装仓栅货厢外观样式.车厢底板到顶部高度尺寸小于1500mm的货厢内部可不带隔层(隔板)结构.选装排半驾驶室。驾驶室两侧可选择粘贴彩条。选装ETC车载装置。整备质量不含备胎及灭火器、随车工具、三角垫木。货厢重量:500kg,503kg,510kg,货厢侧板材质/厚度:钢:1.2mm,1.5mm,货厢底板材质/厚度:钢:0.9mm,1.2mm,1.8mm。侧板和底板的钢材质对应厚度:DC01:0.9mm,1.2mm,1.8mm;HC420LA:0.9mm,1.2mm;Q235:1.5mm,1.8mm。随底盘选装油箱外观。选装液压尾板,液压尾板收起状态的水平长度278mm,尾板质量为350kg,选装液压尾板时后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:Φ120mm,离地高度:415mm/430mm/448mm/370mm/385mm/400mm/460mm/475mm。可采用上装委托加装方式生产。选装导流罩上贴纸图案。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX493ZLQ6F JX4D25B6H JX4D256H	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司	2499 2478 2478	95 107 112
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江铃汽车股份有限公司	**企业网址**	