醒狮牌 SLS5320GRYB6 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	381
产品名称	醒狮牌 SLS5320GRYB6 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	24.7
额定质量(kg)	20570	外形尺寸(mm)	长 11650；宽 2550；高 3620/3380/3765
整备质量(kg)	11300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/10	前悬/后悬(mm)	1460/2340
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	罐体总容量:26.0 立方米,罐体有效容积:24.7 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,介质最大密度 830 千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8800×2300×1650;仅采用 2100+4400+1350mm 轴距;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:420mm;随底盘选装驾驶室,选装后处理外观,选装导流罩.选装前围装饰件.选装脚踏板.选装左置高位进气管.选装罐体两侧管厢样式及出口箱样式,选装罐体尾部带落水管和后示廓灯支架,选装右侧尾部带出口箱;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;安装 EBS,EBS 型号/生产企业:0 486 106 XXX/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,VIE EBS/ESC-II/浙江万安科技股份有限公司;发动机型号及油耗值(L/100km)为:X11NS6B360(33.6),该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1329Y6GRL-09	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4400+1350/2100+4400+1400/2000+4500+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/-/3/3/-	前轮距(mm)	2080/2080/2025/2025/2035/2035 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1865/1865/1880/1880/1895/1895
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X11NS6B360 A8.5NS6B360 A8.5NS6B400 A7NS6B350	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	10500 8500 8500 7000	265 264 294 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	