中联牌 ZLJ5250JSQE 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中联牌	公告批次	403
产品名称	中联牌 ZLJ5250JSQE 型随车起重运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8600/8535/7270 等	外形尺寸(mm)	12000×2550×3800
整备质量(kg)	16270/17600	货厢尺寸(mm)	长 8500/8300；宽 2450；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/8	前悬/后悬(mm)	1410/3390/1250/3550
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注:	1.ABS 型号:3631010-C2000,J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置;3.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60 对应的油耗申报值为 30.1L/100km;4.仅选用底盘轴距 5850+1350mm;5.侧后防护采用 Q235 材质,螺栓连接,后防护采用 Q235 材质,断面尺寸为 120×80mm,焊接连接,后部防护离地(mm):495;6.该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量为(kg)为:ZLT3000V4/12000/4300/16270;ZLT3000/12000/4300/16270;ZLT3000V/10000/4300/16270;ZLT3000V5/10000/5300/17600;7.选装描述:选装货箱样式;随底盘选装同类型驾驶室,驾驶室前面罩样式,驾驶室车门拉花,踏板样式;带字遮阳板,驾驶室车门裙板,选装车贴样式;选装吊机,臂头,侧防护外观,防飞溅,后支腿样式,选装不带后支腿,液压油箱;选装散热器安装位置,操纵座椅样式、操纵样式,操作台、登车梯样式,托绳架,拉线盒,卷扬,视镜样式,紧绳器,后下防护外观,选装不带车贴;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1256GL6DJ3	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4750+1350/5850+1350/4350+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/13/13/10/3/10 等	前轮距(mm)	2040/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS06300-61		6442	221
B6.2NS6B290	广西玉柴机器股份有限公司	6200	213
WP7H270E62	东风康明斯发动机有限公司	6800	199
WP7H300E62		6800	221
WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司	6800	235
B6.2NS6B320		6200	235
YCS07L270-66	潍柴动力股份有限公司	6442	199
YCS07L300-66		6442	221
YCS07L325-66	潍柴动力股份有限公司	6442	239
YCS07330-66		6890	243
YCS07350-66	东风康明斯发动机有限公司	6890	255

WP7L270E62 WP7L300E62 WP8A336E62 WP8A360E62 WP8A400E62	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	6750 6750 7420 7420 7420	199 220 247 265 294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中联重科股份有限公司	**企业网址**	