启敬牌 QHV5040XRYEQ6 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	360
产品名称	启敬牌 QHV5040XRYEQ6 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	965/900	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2000/2050/2100 等；高 2930/3030/3130 等
整备质量(kg)	3400	货厢尺寸(mm)	长 4100；宽 1900/1950/2000 等；高 1850/1950/2050 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27/16	前悬/后悬(mm)	1055/1632
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	80
备注：	1.该车为危险品货物运输车,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质,类项号为:3;厢体顶部封闭,不可开启,2. 该车仅采用 3308mm 轴距,随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装侧面及后部厢体样式.3.侧/后防护装置材料均为 Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接;后防护装置断面尺寸 100×50mm,离地高度 460mm.4. ABS 型号/生产厂家: ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司, ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.5.发动机对应油耗值(L/100km): CA4DB1-11E6/11.4, CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3, YCY24140-60/11.3, Q23-115E60/11.2, CA4DB1-13E6/11.3, Q28-130E60/11.2, ZD30D16-6N/11.4。6.该车型排气管前置,装备子午线轮胎,前轴装备盘式制动器,安装限速装置,限速 80km/h;该车转向轮已随底盘装备轮胎爆胎应急防护装置.7.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.8.该车可选装直接供电式 ETC 车载装置.该车型仅选用排量小于等于 2500ml 的发动机。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	7.00R16 10PR/7.00R16LT 8PR/6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1605 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
D25TCIF1		2499	110
CY4BK361	昆明云内动力股份有限公司	3707	100
YCY24140-60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2360	103
Q28-130E60		2800	96
CA4DB1-13E6	广西玉柴机器股份有限公司	2207	95
CY4BK161		3856	105
D20TCIF11	安徽全柴动力股份有限公司	1999	93
D20TCIF1	中国第一汽车集团有限公司	1999	93
M9T-600		2298	105
ZD30D16-6N	东风朝阳朝柴动力有限公司	2953	120

ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 YCY24155-61A Q23D-142E60 Q25A-150E60 D2.5NS6B180	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2499 2300 2300 2360 2300 2496 2498	120 97 100 113 103 110 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	