金牛强劲牌 GCV9350TDP 型低平板半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金牛强劲牌	公告批次	360
产品名称	金牛强劲牌 GCV9350TDP 型低平板半挂车		
总质量(kg)	35000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	28500/28000/27900	外形尺寸(mm)	长 12500/12000/11500；宽 3000/2800；高 3400/3350/3300 等
整备质量(kg)	6500/7000/7100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	17000
接近角/离去角(°)	-/20/-/19/-/18 等	前悬/后悬(mm)	-/1190/-/1290/-/1390 等
轴荷(kg)	-/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	仅可运输不可拆卸物体,鹅颈部分不允许承载货物,鹅颈部分最大宽度为:1800mm,选装鹅颈部分宽度为:1600mm,1500mm,1400mm,1300mm,该车爬梯为选装件,选装不带爬梯时高度为 1700,1650,1600,1550.货台面离地高度为:1150mm,选装货台面离地高度为:950mm,980mm,1000mm,1050mm,1100mm,选装后部爬梯样式,选装单节液压爬梯,选装双节液压爬梯,选装车辆侧面结构,选装轮胎外露结构;选装液压爬梯,选装后部样式,后部弹簧助力爬梯可选装单簧,双簧;选装鹅颈样式； 选装货台面结构,载货平台选装平直样式和中间部分下凹样式;轮胎部位平台选装框架式和铺底板式;选装尾部标志板的安装位置,选装后组合灯/雾灯为方形结构,一,ABS 系统生产厂家为:陕西和庆机电技术有限责任公司,ABS 型号规格为:QYABS4S/2M-4S/4M,二,防护:侧防护装置材料 Q235B,连接方式为焊接连接,后防护被车辆部件代替,离地高度为 360mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东大宇汽车科技股份有限公司	**企业网址**	