远程牌 DNC5049CCYSHEVGM6 型插电式混合动力仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	360
产品名称	远程牌 DNC5049CCYSHEVGM6 型插电式混合动力仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	600/495	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2200；高 3050/3150/3250 等
整备质量(kg)	3700/3805	货厢尺寸(mm)	长 4100；宽 2100；高 400/500/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/18	前悬/后悬(mm)	1160/1475
轴荷(kg)	1900/2595	最高车速(km/h)	90
备注:	1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司;2.驱动电机额定功率为 50kW,峰值功率为 100kW;3.ABS 型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II,ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;4.发动机最大净功率 68kW,油耗 7.9L/100km;5.允许外接充电;6.选装不同货厢风格;7.选装 ETC 车载装置;8.侧防护装置材料为 Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235A,连接方式:焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):直径 114,离地高度 430mm;选装后防护,选装的后防护装置材料为 Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×20,离地高度(mm)400,420,428,436;选装可取消防护装置上的红白条纹装饰贴纸(非反光标识);9:货厢底板到仓栅顶部的高度为(mm):2000,2100,2200,1495,货厢底板到顶部高度(mm)为 2000,2100,2200 时对应多层货厢风格,货厢底板到顶部高度(mm)为 1495 时对应单层货厢风格;10.整车高度与货厢底板到仓栅顶部高度的对应关系(mm):3050/2000,3150/2100,3250/2200,2545/1495;11.可选装上车踏板,可取消备胎,可选装后牌照灯,可选装尾部标识位置,可选装倒车雷达;12.选装不带导流罩,选装多层货厢风格;13.可取消起重尾板,可取消货厢爬梯及置物架,可取消尾板字标;14.起重尾板收起状态水平长度 280mm,质量 350kg;15.货厢/栏板材质:底板/左侧板/右侧板/后侧板/前板/框架/篷杆/栅栏(Q235 钢);货厢/栏板材料截面厚度(mm):底板(2),左侧板/右侧板/后侧板(1,2),前板(2),框架(2),篷杆(1.5),栅栏(1.5);货厢重量(kg):670,755,775,785;16.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎、灭火器、随车工具.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
GS92MG4	吉利四川商用车有限公司	1477	68

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	吉利四川商用车有限公司	**企业网址**	