黄海牌 DD6109EV13 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	黄海牌	公告批次	361
产品名称	黄海牌 DD6109EV13 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10500；宽 2500；高 3070/3110/3260 等
整备质量(kg)	10600/11000/11400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	97/18-39/78/18-39	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/11	前悬/后悬(mm)	2320/2380
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	69
备注:	可选装空调;气簧空调车车高为:3260mm,气簧非空调车车高为:3070mm;板簧空调车车高为:3300mm,板簧非空调车车高为:3110mm;可选装顶置独立冷却机组,选装顶置独立冷却机组时整车高 3260mm 或 3300mm;整备质量为 10600kg 时,对应额定载客为 97/18-39 或 78/18-39;整备质量为 11000kg 时,对应额定载客为 97/18-39 或 78/18-39;整备质量为 11400kg 时,对应额定载客为 97/18-39 或 78/18-39;可选装豪华后视镜;可选装其它型式侧窗;可选装其它型式侧舱门;可选装其它型式乘客门;可选装前围中部装饰件;安装限速装置,限速 69km/h;ABS 型号:CM4XL-4S/4M,ABS 生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;允许外接充电;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,驱动电机功率为峰值功率 200kW,驱动电机额定功率 100kW;该车安装带卫星定位功能的行车记录仪;该车驾驶区安装隔离装置;该车型安装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架;该车轮胎使用的 275/70R22.5 型轮胎为 18 层级,负荷指数为 152/148;燃油加热器的燃料为柴油.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ410XS-LKM2504	苏州绿控传动科技股份有限公司	-	200
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	丹东黄海汽车有限责任公司	**企业网址**	