皇冠牌 WZJ5180GXYE6 型吸引压送车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	皇冠牌	公告批次	360
产品名称	皇冠牌 WZJ5180GXYE6 型吸引压送车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.42
额定质量(kg)	5900/5965	外形尺寸(mm)	长 9170/9140；宽 2515/2490；高 3500/3460
整备质量(kg)	11905	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11	前悬/后悬(mm)	1430/2740/1400/2740
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注：	该车装有罐体、真空泵、空压机、除尘过滤系统和举升油缸等专用装置,通过真空泵产生负压对粉粒物料进行真空吸引装料,利用空压机正压卸料;顶部封闭不可开槽,后部不可开启;运送介质为:烟煤粉,密度:700 千克/立方米;罐体总容量为 8.5 立方米,有效容积为 8.42 立方米;罐体为圆形截面,罐体外形尺寸(直径×罐长)(mm):1800×4408;侧防护与后防护所用材料材质均为 Q235A,侧防护与车辆螺栓连接,后防护与车辆螺栓连接,后防护断面尺寸为(mm):140×80,离地高度为 470mm;装备有 ABS;ABS 型号:4460046450,生产厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;ABS 型号还可为:ABS 8/3631010-C2000/J ABS,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/焦作博瑞克控制技术有限公司。该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;选装限速装置,限速 89;随底盘选装驾驶室样式、选装后部组合灯具。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风商用车有限公司	4000	143
D6.7NS6B260		6700	191
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
B6.2NS6B260		6200	191
B6.2NS6B245	东风康明斯发动机有限公司	6200	180

DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 4750 4500	177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	武汉市政环卫机械有限公司	**企业网址**	