福龙马牌 FLM5180GQXDLFCEVS 型燃料电池清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	368
产品名称	福龙马牌 FLM5180GQXDLFCEVS 型燃料电池清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.08
额定质量(kg)	9085	外形尺寸(mm)	8600×2520×3060
整备质量(kg)	8720	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/15	前悬/后悬(mm)	1445/1855
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2、燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/深圳国氢新能源科技有限公司;3、ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、可外接充电;5、罐体外形长轴×短轴×长度(mm):2260×1300×4000,罐体有效容积:9.08 立方米;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米;侧防护装置的材料材质:铝合金;连接方式为螺栓连接;后防护装置的材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×240;后部防护装置的离地高度 460mm;可选装:(1)、后上喷雾;(2)、后下喷雾; (3)、左右侧浇花管; (4)、后部作业指示灯;(5)、自制洗车枪;(6)、加宽平台;(7)、另一种轮罩;以上 7 种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;随底盘选装前面板字样、后背框架外观、静电橡胶拖地带;该车装备有罐体、水泵、管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作业。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ5180XXYM3AZFCEV10T	底盘名称	燃料电池厢式运输车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	11/12+9/3/4+3	前轮距(mm)	2020
燃料种类	氢气	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ342XSSFY02	陕西法士特齿轮有限责任公司	0	180
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	