中汽力威牌 HLW5180TGYCA6 型供液车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽力威牌	公告批次	401
产品名称	中汽力威牌 HLW5180TGYCA6 型供液车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	15.2
额定质量(kg)	10095/10030	外形尺寸(mm)	长 8000；宽 2500；高 3500/3300
整备质量(kg)	7775	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10	前悬/后悬(mm)	1332/2168
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车为非危化品车,主要用于运送井场作业液体,专用装置为储罐、离心泵等装置;罐体总容积:16 立方米,罐体有效容积 15.2 立方米,准运介质最大密度为 650 千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5450×2150×1680;仅采用底盘轴距 4500mm 轴距;侧、后防采用 Q235 材质,均采用螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):90×130,离地高度(mm):400;该车装有具有卫星定位装置的行驶记录仪;ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.选装驾驶室,选装尾部带自流口样式、选装后爬梯位置.选装尾侧带箱子及箱子样式.选装侧防护箱子样式.选装备胎位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180PK15BE6A81	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5250/5300		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/10+9/7/10+3/7/7+3 等	前轮距(mm)	1922/1950/1955
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
CA4DLD-19E6	中国第一汽车集团有限公司	4400	142
CA6DLD-22E6	中国第一汽车集团有限公司	6600	164
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
YCS06270-61B	广西玉柴机器股份有限公司	6442	199
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北力威汽车有限公司	**企业网址**	