乘龙牌 LZ5250XXYH5CC2 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	乘龙牌	公告批次	400
产品名称	乘龙牌 LZ5250XXYH5CC2 型厢式运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	13770/14270/14770	外形尺寸(mm)	长 12000/11880/11200 等；宽 2550；高 3900/3950/4000
整备质量(kg)	11100/10600/10100	货厢尺寸(mm)	长 9310/9200/8310 等；宽 2450/2460/2480 等；高 2500/2550/2600 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/8/20/9	前悬/后悬(mm)	1445/3155/1445/3035/1445/3255 等
轴荷(kg)	6750/6750/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装平顶驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室顶部“乘龙”标志,选装发光商标,选装前格栅,选装油箱外形.车厢顶部封闭,不可开启,车厢两侧为软帘结构,总长/后悬/厢长/离去角的对应关系:12000/3155/9310(9700,9500,9200)/8,11880/3035/9310(9200)/8,11200/3255/8310(8600)/8,11000/3055/8310(8600)/8,10400/2855/7510(7800)/9,10200/2655/7510(7800)/9,9600/2555/6910/9,9200/2155/6510/9.防护装置料材质:Q235A,螺栓连接;后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸 120×80mm,离地高度 480mm.选装限速装置,限速 89km/h.ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.YCS06245-60A 对应油耗值为 30.3L/100km,YCS06270-60 对应油耗值为 30.3L/100km, YCS06290-61 对应油耗值为 30.3L/100km.选装 LED 大灯,可选装 ETC 车载装置.选装铝合金钢圈,选装后处理器挡板,选装工具箱,选装静电拖地带.安装限速装置,限速 89km/h.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1250H5CCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	2050+5350/2050+4450/2050+4050 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/10/12+9/11/11/12+9/9/9/12+9 等	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS06245-60A		6234	180
YCS06290-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	213
D6.7NS6B320		6700	231
YCS07L300-66	广西玉柴机器股份有限公司	6442	221

YCS07330-66	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6890	243
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风柳州汽车有限公司	**企业网址**	