# 亚特重工牌 TZ5248GJBZA0F 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 亚特重工牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 亚特重工牌 TZ5248GJBZA0F 型混凝土搅拌运输车 | | |
| 总质量(kg) | 24500 | 罐体容积(m3) | 6 |
| 额定质量(kg) | 14070/14005 | 外形尺寸(mm) | 8400×2500×3995 |
| 整备质量(kg) | 10300 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1280/2370 |
| 轴荷(kg) | 6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注: | 罐体搅动容量 6 立方米,罐体总长 4875mm,最大直径 2180mm.罐体安装角度(°)17.5.侧后防所用材料材质:Q235.侧防护支撑座与副车架焊接,侧防护与支撑座螺栓连接,后防护与车架螺栓联接,后部防护断面尺寸:120mm×70mm,后防护离地高度:410mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 型号:CM4XL-4S4M,XH-KQ4S4M-E01;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司.发动机 WP4.6NQ220E61A 油耗值(L/100km):31.96.随底盘选装不同风格的面罩灯具及保险杠雾灯、选装不同贴花及文字标贴、选装不同风格的遮阳罩及字贴、选装不同风格后视镜;选装梯子、斜拉撑、无斜拉撑、无操纵外壳、水管架、水箱、放大号牌警示牌、滑料糟、出料斗、手摇式伸缩管及支撑、进料斗及侧支撑、进出料斗、挡泥板等,该车可选装 ETC 车载装置. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | ZZ1248G40FB0 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 豪曼牌 | 生产企业 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距(mm) | 3400+1350/3650+1350 | | |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR/11R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 10/10/11/10/9/10 | 前轮距(mm) | 1870 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1750/1750/1775/1775 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| WP5NQ245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| YCS07L245-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 180 |
| YCS07L270-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 199 |
| YCS07L300-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 唐山亚特专用汽车有限公司 | **企业网址** | |