中汽力威牌 HLW5180XRQEQ6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽力威牌	公告批次	403
产品名称	中汽力威牌 HLW5180XRQEQ6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9990/9925/10190 等	外形尺寸(mm)	长 10320/9995/9250 等；宽 2550/2500；高 3910/3800/3600 等
整备质量(kg)	7880/7680/7380 等	货厢尺寸(mm)	长 8000/7800/6880 等；宽 2450/2400/2350；高 2500/2400/2300 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/8	前悬/后悬(mm)	1260/3460/1260/3135/1260/2690
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险品运输车,该车运输独立容器包装的货物,危险物品类项号:2.1,2.2,运输易燃气体时挂 2.1 类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂 2.2 类警示牌;厢体顶部封闭,不可开启;整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系分别为:10320/5600/3460,9995/5600/3135,9250/5300/2690,8650/4700/2690;尾板收起状态水平长度为 290mm,尾板质量为:550kg;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):50×120,后部防护离地高度:480mm;选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,后防护采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):50×120,后部防护离地高度:480mm;选装带尾板或不带尾板时,后防护装置断面尺寸为(mm):60×120,转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速 80km/h;后轴为空气悬架结构;EBS 系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,EBS/ESC-d;发动机型号及油耗值(L/100km)为:B6.2NS6B230(26.7),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(26.4),CY4SK761(26.8);该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室,选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装复合板,选装后门样式.选装电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装左右侧厢体样式.选装制冷机组.选装前墙通风口.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185L9CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5600		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/8/-/7/- 等	前轮距(mm)	1860/1844/1923 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68 B6.2NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	4156 6200	147 169

CY4SK761 D4.5NS6B220 D4.5NS6B240 B6.2NS6B290 B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4087 4500 4500 6200 6200	145 162 176 213 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北力威汽车有限公司	**企业网址**	