徐工牌 XZS5318GJBCH1 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	372
产品名称	徐工牌 XZS5318GJBCH1 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.91
额定质量(kg)	17270	外形尺寸(mm)	10280×2550×3995
整备质量(kg)	13600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/14	前悬/后悬(mm)	1550/2530
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	82
备注:	该车为专用运输类车辆,用于混凝土输送.罐体最大长度 5980mm,最大直径 2220mm,安装角 13.9°.侧防护装置为铝合金护栏,材料为 6063,截面高度 100mm,后防护材料为 Q345B,断面尺寸为 120×50mm,后防护离地高度为 420mm,连接方式均为螺栓连接.搅动容量为 7.91 立方米.该车装 MC07.31-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC11.40-61、WP8.350E61、WP8.350E61A、WP9H350E62、WP10H400E62、WP8.350E62、WP7H320E62 发动机对应的油耗申报值均为 37.0L/100km.ABS 型号:446 004 6300;ABS 生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装铸铁水箱、挡泥罩外观、进料斗外观、进料斗胶皮和进料斗安装型式,选装气控箱外观,选装放大号码牌和接料斗,选装泵/马达/减速机型号及外观,选装四方位影像和电控操纵箱.该车型可选装 ETC 车载装置.随底盘选装描述:该车可选装昼间行驶灯、选装低位保险杠、选装保险杠外观、选装踏步、选装油浴式空滤器、选装侧置备胎、选装消声器、选装前拖钩、选装四方位影像系统、选装前面罩、选装侧翼子板和踏步配色、选装 A 柱护罩配色。消声器可置于车辆右侧一二轴之间,尿素箱可置于车辆左侧一、二轴之间。选装搅拌罐驱动系统及控制柜,选装电控操纵箱外观.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1317V306JF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济宁商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3050+1350/1800+3000+1400/1800+3025+1400		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/11R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	4/4/-/4/4/-/-/4/4/5 等	前轮距(mm)	1930/1930/1996/1996/2022/2022 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1800/1830/1830/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP10H400E62		9500	294
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35-60	潍柴动力股份有限公司	7360	257
MC07.31-60		6870	228
MC07H.33-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
MC11.40-61		10518	297
WP8.350E61A	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
WP8.350E62		7800	257

WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 WP8H360E62 WP8H380E62 WP8T340E62 WP8T360E62 WP8T380E62 MC07.34-60	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司	6800 7360 7360 7360 8240 8240 8240 8240 8240 6870	235 228 240 254 265 279 250 265 279 251
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工施维英机械有限公司	**企业网址**	