徐工牌 XGS5316JQJZ6 型桥梁检测车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	402
产品名称	徐工牌 XGS5316JQJZ6 型桥梁检测车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	12530×2550×3995
整备质量(kg)	30870/30805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/9	前悬/后悬(mm)	1430/2800
轴荷(kg)	6500/7000/17500(二轴组)	最高车速(km/h)	80/89/110
备注:	后伸:525mm.侧后防护情况:侧防护装置为金属护栏,材质 6063-T5,连接方式为螺栓连接.后防护材料 Q345A,截面宽 60mm,截面高 130mm,离地高为 440mm,连接方式为螺栓连接.ABS 生产企业:为威伯科(上海)管理有限公司,ABS 型号:4460046300.专用装置为桥梁检测作业装置,主要由车架平台、一回转、连接架、垂直臂、二回转、伸缩臂组成,是专用于各类大中型桥梁检测、养护、维修的专用车辆.选装描述:随底盘选装驾驶室.选装限速装置,最高车速(km/h)为 80 或 89.选装视镜.选装桁架臂头外观.选装臂支架外观.选装后部小标识.选装后处理外观.选装锁具外观.选装尿素罐位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1317N466GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3800+1350/1800+3775+1400/1800+4300+1350 等		
轮胎规格	315/80R22.5 18PR/295/80R22.5/12R22.5 等		
钢板弹簧片数	11/11/12/11/11/10/3/3/10 等	前轮距(mm)	2015/2015/2035/2035/2060/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1850/1850/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297
MC11H.43-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	319
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.49-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	363
WP8.350E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
WP8T360E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	265
WP8T380E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	279
WP10H400E62	中国重型汽车集团有限公司	9500	294
WP12.460E62	中国重型汽车集团有限公司	11596	338
WP12.490E62	潍柴动力股份有限公司	11596	360
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工随车起重机有限公司	**企业网址**	