# 解放牌 CA5040XXYK2L2RE6 型厢式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 解放牌 | 公告批次 | 364 |
| 产品名称 | 解放牌 CA5040XXYK2L2RE6 型厢式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 4485 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1360 | 外形尺寸(mm) | 长 5495/5995；宽 1957/1990/2057 等；高 2800/2850/2900 等 |
| 整备质量(kg) | 2800 | 货厢尺寸(mm) | 长 2760/3265；宽 1900/2000/2100；高 1900/2000/2100 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 22/18 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 |
| 轴荷(kg) | 1795/2690 | 最高车速(km/h) | 95 |
| 备注： | 整备质量对应的配件包括备胎、随车工具,顶部封闭,不可开启.选装平顶驾驶室,选装货箱外观,选装铝轮圈.选装导流罩,选装无备胎,选装车门彩条,选装不带侧开门,选装双开门货箱.整备质量对应的配件包括备胎(装配备胎时包含在整备质量中)、随车工具.货箱重量为 710kg,货箱底板材质为:Q335 花纹钢板,货箱底板板材厚度为 2.0mm,货箱前板、后门、侧板、侧门、顶盖板材质为:08F,材料厚度为 1.0mm,顶盖材料厚度为 0.8mm.油耗申报值为 11.1,11.2(L/100km).防护装置材料 Q235A,螺栓连接，后部防护装置断面尺寸 100×50mm,离地高度 480mm.该车型可选装 ETC 车载装置.安装 ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装 ETC 车载装置. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| YN25PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | **企业网址** | |