拓锐斯特牌 YDL5043XJC12 型检测车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	拓锐斯特牌	公告批次	397
产品名称	拓锐斯特牌 YDL5043XJC12 型检测车		
总质量(kg)	4250	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5953/5998；宽 2098；高 2360/2595/2460 等
整备质量(kg)	3480/3740/3925	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	2/3/4 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/18/22/12	前悬/后悬(mm)	933/1270/933/1315
轴荷(kg)	1450/2800	最高车速(km/h)	145/100
备注：	1.随底盘选不带侧拉门,前大灯,后尾灯,后踏板,前脸造型,顶高。选装:号牌板支架,车门两侧不带英文装饰条,尾部外部标识,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔,后保险杠造型,不带侧标志灯及侧回复反射器外观,ECU 限速(限最高速 100km/h)。2.选装喇叭,四周照明灯(仅在驻车状态下作业时使用),高杆照明灯(仅在驻车状态下作业时使用),后爬梯,倒伏式 LED 屏,上掀门,额头凸台,遮阳棚,市电小门,后爬梯;可不选装车载云台摄像机、换气扇、车顶平台、顶置空调;选装侧、后部部分或全部盲窗;3.车顶无选装时整车高度为:中顶 2360mm,高顶 2595mm;选装换气扇高度为:中顶:2460mm,高顶:2690mm;选装车顶平台及围栏时整车高度为:中顶 2530mm,高顶 2755mm;选装喇叭、四周照明灯时整车高度为:中顶:2580mm,高顶:2805mm;选装顶置空调时,整车高度为:中顶 2600mm,高顶 2835mm;选装监控摄像机、高位天线高度为:中顶:2800mm,高顶:3040mm;选装云台摄像机时:中顶:2900mm,高顶:3130mm;4.ABS 系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或 CC11 2C405 A*或 EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率为 101kw。该车装备事件数据记录系统(EDR),选装行驶记录仪。5.车辆装备检测工作台,设备柜等专用装置,设备柜内装有大气环境、尾气等检测设备,用于大气环境、尾气、水质等流动检测作业;装有质谱仪、气相仪、激光雷达等大型大气检测设备.6.后舱内后向、侧向座椅不装安全带,仅在驻车状态作业时使用,不核定人数。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DURATORQ4D226H	江铃汽车股份有限公司	2198	103

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	南京英德利汽车有限公司	**企业网址**	