靖马牌JMA5041TFZ型防撞缓冲车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	靖马牌	公告批次	376
产品名称	靖马牌JMA5041TFZ型防撞缓冲车		
总质量(kg)	4485	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5980×2030×2105
整备质量(kg)	4160	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1090/1582
轴荷(kg)	1550/2935	最高车速(km/h)	100
备注:	1.该车为专用作业车,专用装置为防撞缓冲垫,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,提高城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全防护;2.左右两侧防护对称,由金属骨架制成,材质均为Q235,离地高400mm,连接方式:螺栓连接;3.后防护材质为Q345,截面高度为100×50mm,与副车架焊接固定,离地高度400mm;4.选装尾部箭头灯不同安装位置,随底盘选装不同前格栅,选装无前雾灯;5.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;该车型可选装ETC车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SH1043PFDCNSY1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	跃进牌	生产企业	上汽大通汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2850/3100/3308		
轮胎规格	195R15LT 8PR/6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/3+2/3/5+3	前轮距(mm)	1438/1425/1410
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1405
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95E60 D20TCIF13 Q23A-95E60 D20TCIF66 Q23A-130E60	安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 1999 2300 1999 2300	70 85 70 85 96
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏骏马压路机械有限公司	**企业网址**	