冰凌方牌 QYK5310GFL6 型低密度粉粒物料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	冰凌方牌	公告批次	372
产品名称	冰凌方牌 QYK5310GFL6 型低密度粉粒物料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	30.44
额定质量(kg)	15220	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2500/2530；高 3900/4000
整备质量(kg)	15650	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/9	前悬/后悬(mm)	1375/2875
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.顶部封闭不可开槽,后部不可开启;专用装置为饲料仓和空压机,流化器;罐体外形尺寸(mm):长 9520,直径 2360,有效容积 30.44 立方米,总容积 31.95 立方米;2.ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;3.侧后防护装置材料为 Q235,均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸 120mm×100mm 离地高度 460mm;4.发动机 CA6DM2-42E65,对应的功率/油耗值为 309/34.83； 5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.选装驾驶室.限速 89km/h;7.该车型可选装 ETC 车载装置;选装爬梯,选装左侧油箱,选装配电箱,选装电动机		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1310P2K2L7T4BE6A80	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4500+1350		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/4/3/3/10/10/10/10	前轮距(mm)	2020/2020/2048/2048
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DL6-38E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	283
CA6DL6-35E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	261
CA6DM2-42E65	中国第一汽车集团有限公司	11050	312
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
CA6DM2-42E67	中国第一汽车集团有限公司	11050	312
CA6DK2-35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	青岛雅凯汽车工贸有限公司	**企业网址**	