神狐牌 HLQ5320GYY6EQ 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神狐牌	公告批次	362
产品名称	神狐牌 HLQ5320GYY6EQ 型运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	25.7
额定质量(kg)	18065/18000	外形尺寸(mm)	长 10830/11230；宽 2550；高 3380
整备质量(kg)	13805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/14	前悬/后悬(mm)	1475/2210/1515/2170/1475/2610 等
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	随底盘选装驾驶室,该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型。装运介质最大密度 700kg/立方米,罐体总容量 26.8 立方米,罐体有效容积 25.7 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7600×2480×1680,8200×2480×1680。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 60mm,下边缘离地高度 500mm。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速 80km/h;排气管前置;装子午线轮胎;前轴装备盘式制动器;后轴装备空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置,EBS 型号/企业:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。采用 1995+3800+1350,1995+4200+1350 轴距底盘。该车可选装 ETC 车载装置。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E350-60/37.5,WP8.350E61/38.0。选装挡泥板式样。罐体上部选装上走道,选装进气装置式样及位置,选装前面板,选装前爬梯及后爬梯位置,选装安全告示牌位置,选装后部侧面工具箱。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1320GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+3600+1350/1995+3800+1350/1995+4200+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/8/-/-/3/3/-/-/8/8/2+-/- 等	前轮距(mm)	1910/1910/1960/1960/2030/2030
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.350E62 WP8.350E61 D7.0NS6B350	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	7800 7800 7000	257 257 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北合力特种车制造有限公司	**企业网址**	