汇力威牌 VVV5180TSCCA6 型鲜活水产品运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	汇力威牌	公告批次	367
产品名称	汇力威牌 VVV5180TSCCA6 型鲜活水产品运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8720/8655/8270 等	外形尺寸(mm)	长 9280/8680/8280；宽 2550/2500/2460；高 3995/3980/3950 等
整备质量(kg)	9150/9600/10000	货厢尺寸(mm)	长 6800/6200/5800；宽 2380/2350/2330 等；高 2550/2500/2450
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1400/2580/1400/2880/1400/2180
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	97/89
备注：	该车是用于运送鱼虾类和贝类等并保持其鲜活状态的专用运输车,专用装置为:储水箱及供氧系统等装置。车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室,选装油箱,选装左置空滤,左置尿素罐,右置电瓶框,尿素罐,选装方形后处理器和 U 型后处理器,选装不包空滤侧防护.选装制冷机组可不装.选装不同结构样式,选装 ETC 车载装置.侧防护材质:矩形铝合金型材 6061-T5,连接方式螺栓连接;后防护采用 Q235,焊接螺栓连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 80mm,下边缘离地高度 450mm。整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:9280/1400/5300/2580,9280/1400/5000/2880,8680/1400/4700/2580,8280/1400/4700/2180。选装限速装置,限速 89km/h.ABS 防抱死制动系统生产厂家,长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.发动机/油耗值对应关系(L/100km):CA4DH1-18E6/25.97,CA6DH1-26E6/25.94,CA6DH1-26E61/25.94,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-24E61/26.92,CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-18E6/25.6,CA4DK1-22E61/25.6,CA6DK1-26E6/26.38,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。选装厢体内部结构及增氧机样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180P62K1L4E6	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300/4400/4700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/12+8/10/12+9/7/7+6 等	前轮距(mm)	1943/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DG2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	4748	177
CA4DG2-28E65		4748	206
CA4DK2-28E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	206
CA6DG1-30E65	中国第一汽车集团有限公司	5900	221
CA6DG1-32E65		5900	232

	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北汇力专用汽车有限公司	**企业网址**	