耐克萨斯牌 NBK5100XXHQ6 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	耐克萨斯牌	公告批次	400
产品名称	耐克萨斯牌 NBK5100XXHQ6 型救险车		
总质量(kg)	10000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 6815；宽 2504；高 3300/3500/3770
整备质量(kg)	9805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/11	前悬/后悬(mm)	1445/1570
轴荷(kg)	3600/6400	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于应急救援时用于一般救险作业;1、整车装配有专用装置液压支腿、1000 立方自吸泵及控制柜、可旋转式吸水管和配套液压系统等救险用设备用于排涝吸吸污等险作业 2、厢体两侧后下部为裙边式围板防护替代侧后防护的功能,后防护下边缘离地高度为 290mm.3、随底盘选装驾驶室前围面罩.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;选装前雾灯.选装后视镜.ABS 型号/生产家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机 D4.0NS6B185 的最大净功率为 131kw.4、两侧装设备门、工具门、操作门等,后部为封闭式护栏;5、前部厢体 2 侧装爆闪灯.6.选装侧后护栏结构防护,侧防护材质为 Q235,螺栓连接;后下部防护材质 Q235,螺栓连接,截面尺寸 125mm×65mm,离地高度 400mm.选装车辆外形样式及内饰布置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宁波耐克萨斯专用车有限公司	**企业网址**	