庆铃牌(繁体)牌 QL5043XLCBEVECHA2 型纯电动冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	庆铃牌(繁体)牌	公告批次	387
产品名称	庆铃牌(繁体)牌 QL5043XLCBEVECHA2 型纯电动冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1315	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2070/2245；高 2920/3360
整备质量(kg)	3050	货厢尺寸(mm)	长 4095；宽 1900/2100；高 1800/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/24/19/17	前悬/后悬(mm)	1015/1620
轴荷(kg)	1805/2690	最高车速(km/h)	100
备注：	1、侧面防护装置材料为 Q235,螺栓连接,断面尺寸为 50mm×25mm,离地高度为 335mm;2、后下部防护装置的横梁材料为 Q235,螺栓连接,断面尺寸为 139mm×52mm,厚度 2.0mm,离地高度为 380mm;3、该车装 ABS,ABS 及其控制器型号为:APG3550500A;CM4YL,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB220/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、该车电机峰值功率为 110kW,额定功率 60kW;6、该车可随底盘选装普通、加宽后视镜、车门后视镜、该车选装备胎、选装右侧单开门;7、该车型可选装 ETC 车载装置,选装备胎;8、车厢封闭,不可开启;9、整备质量包括备胎、灭火器、随车工具等;货厢重量 655kg,侧板、顶板、地板材质为 PU(聚氨酯泡沫夹芯板)+热塑板复合板,厚度 70mm、85mm、88mm。整备质量包括灭火器、随车工具等;货厢重量 744kg,745kg,侧板、顶板、地板材质为 PU(聚氨酯泡沫夹芯板)+热塑板复合板,厚度 70mm、85mm、88mm;10、选装液压尾板,液压尾板收起时水平长度为 280mm ,尾板质量为 350Kg,后防护为圆柱型结构,断面尺寸为 Φ114mm ,材料为钢板 SAPH,厚 2.0mm ,离地高度 435mm;11、该车选装蓝色标识“EV100/EVK100”。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YTD060W23	上海汽车电驱动有限公司	0	110
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	庆铃汽车股份有限公司	**企业网址**	