锡宇牌 WXQ5321GFWC6 型腐蚀性物品罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	锡宇牌	公告批次	401
产品名称	锡宇牌 WXQ5321GFWC6 型腐蚀性物品罐式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	17.5
额定质量(kg)	20000/20065	外形尺寸(mm)	11540×2550×3500
整备质量(kg)	11805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/10	前悬/后悬(mm)	1410/2380
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注:	该车转向轮已随底盘装备轮胎爆胎应急防护装置.排气管前置(排气管出口在第一轴与第二轴之间),前轴安装盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎,该车后轴采用空气悬架;随底盘安装限速装置,限速(km/h):79;EBS 型号/生产厂家:EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装顶部围栏形式,选装工具箱样式及位置;选装高顶驾驶室.该车型可选装 ETC 车载装置;发动机 CA6DLD-29E6 对应的油耗值为 37.8L/100km;侧、后下防护的材质:Q235A;侧防护连接方式:螺栓连接,后下防护连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):120×80,离地高度(mm):450;罐体总容量为 18.4 立方米,罐体有效容积为 17.5 立方米,罐体外形尺寸(mm)（长度×直径）为 8100x1830;罐体材质为 PP,FRP;危险货物运输车辆的车辆类型:AT 型车辆;准运介质的最大密度:1140 千克/立方米;随底盘选装不带“中国一汽”字样的驾驶室.随底盘选装排气管前置的位置;选装后封头抱箍样式;选装灭火器箱的样式及位置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1325P28K2L3T4BE6A81	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4500+1350/1900+3800+1350		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/10/2+-/2+-/3/3/2+-/2+-/3/3/-	前轮距(mm)	1922/1922/1946/1946/1965/1965 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-29E6 CA6DK2-35E65 YCS07350-66 YCK09L400-66	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6600 7751 6890 8867	215 257 255 294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏锡宇汽车有限公司	**企业网址**	