东岳牌 ZTQ5180TXSZ6K50F 型洗扫车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东岳牌	公告批次	387
产品名称	东岳牌 ZTQ5180TXSZ6K50F 型洗扫车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5800/5735	外形尺寸(mm)	8715×2500×3085
整备质量(kg)	12070	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1450/2265
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80/89/110
备注:	1、该车仅采用 5000mm 轴距;2、侧面防护装置材料材质为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的材料材质为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为(mm):240mm×60mm,最大离地高度为 410mm;3、随底盘,选装限速装置,限速 80km/h 或限速 89km/h;选装驾驶室;选装前部组合灯具;可不选装驾驶室顶部天线;选装下视窗;4、随底盘,ABS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;5、该车专用装置为扫盘、垃圾箱等,通过清扫机构、吸扫结合工作原理对路面进行清扫作业;6、选装散热器布置结构;7、选装吸嘴结构;8、选装后门局部结构;9、选装局部布置结构;10、选装后下部防护结构,后下部防护装置的材料材质为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(mm)为:240mm×60mm,最大离地高度为 410mm;11、选装前喷洒结构;12、选装不安装前角冲结构;13、选装不安装后防护上方后喷雾结构;14、选装不安装中部对角冲;15、选装侧防护结构.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5186XXYK501GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3800/4200 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/2/3+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1900/1950/1998 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.29-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC07.27-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.25-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	188
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC05H.26-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	191
MC05H.28-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	206
WP4.6NQ220E61	中国重型汽车集团有限公司	4580	162

	潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中通新能源汽车有限公司	**企业网址**	