五十铃牌 QL5120XXYAJHA 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	五十铃牌	公告批次	401
产品名称	五十铃牌 QL5120XXYAJHA 型厢式运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7150/7550/7415 等	外形尺寸(mm)	长 6285/5995；宽 2520/2380；高 3540/3465/3385
整备质量(kg)	4650/4250/4385 等	货厢尺寸(mm)	长 4300/4130；宽 2450/2300；高 2300
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1160/1760/1110/1520
轴荷(kg)	4000/7995	最高车速(km/h)	110/100
备注：	1、该车选装发动机:4HK1-TCG60 净功率 150kw,燃料消耗量为 20.8L/100km,4JZ1-TCG62 净功率 131kw,燃料消耗量为 20.8L/100km;2、选装镀铬角板、格栅,格栅造型、驾驶室后围盲窗、后视镜款式;3、选装不同风格、不同材质(瓦楞板厢、平板厢、复合板厢)、不同侧门/尾门样式货箱；4、选装导流罩扰流板样式、选装不带备胎;5、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢底板上;后防护材料:SAPH440,板厚 2mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁侧面,后防护断面尺寸:140×53(mm),离地高度:480mm;6、ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司；7、该车型可选装 ETC 车载装置;8、该厢式货车顶部封闭,不可开启;9、选装液压举升尾板,尾板质量为 450kg,收起状态后伸量 280mm,后防护材料:钢板 SAPH440 板厚 3.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:φ114×3.0(mm),离地高度:450mm;10、选装不同造型风格、不同材质轮辋;选装不同轮眉;选装不同型号油箱;选装燃油箱、尿素箱、电瓶及后处理位置;选装“KV800”“NQR”标牌;11、可采用上装委托加装方式生产。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1120AJHAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3365		
轮胎规格	8.25R20 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+2/9/10+6/8/10+6	前轮距(mm)	1680
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1720/1650
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4HK1-TCG60 4JZ1-TCG62	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	5193 2999	151 133
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	庆铃汽车股份有限公司	**企业网址**	