福田牌 BJ5244GJBMPFB-01 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	385
产品名称	福田牌 BJ5244GJBMPFB-01 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	24500	罐体容积(m3)	5.99
额定质量(kg)	14305	外形尺寸(mm)	长 8150；宽 2400；高 3800/3830
整备质量(kg)	10000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14/20/13	前悬/后悬(mm)	1260/2490
轴荷(kg)	6500/6500/11500	最高车速(km/h)	85
备注:	搅动容量为 5.99 立方米.罐体外形总长度(含封头)4725mm,最大宽处直径 2130mm.罐体安装角度为 14.5°.侧面及后下部防护装置所用材料的材质为 Q235A,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的截面尺寸为 120×60mm,离地高度为 450mm,480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.YCK05240-60 对应的油耗值为 32.4L/100km.仅采用底盘 1800+2600mm 轴距.该车型可选装 ETC 车载装置.选装前围外部装饰件,选装 LOGO 标识.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ3244DMPFB-01	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+2600/1800+3000/1800+3900 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/10/12+9	前轮距(mm)	1760/1760/1896/1896/1795/1795 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1740/1860/1720 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.6NQ220E61 YCK05240-60 D47TCIF1	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	4580 5132 4714	162 176 169
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	