正康宏泰牌 HHT9406GDY 型低温液体运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	正康宏泰牌	公告批次	401
产品名称	正康宏泰牌 HHT9406GDY 型低温液体运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	25.25
额定质量(kg)	27705	外形尺寸(mm)	12564×2500×3400
整备质量(kg)	12295	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/15	前悬/后悬(mm)	-/1958
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体为双层结构,罐体外罐尺寸(mm):Φ2032×11750,内罐尺寸:Φ1763×11021,罐体总容量 26.5 立方米,罐体有效容积 25.25 立方米,单位容积充装质量为 1097 千克/立方米.危险货物类项号 2.2,该车为危险货物运输车辆,危险货物运输车辆的车辆类型为 AT 型车辆.ABS 系统控制器厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M.选装 ABS 系统控制器厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:4005000880.EBS 生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为 4801020640.EBS 生产厂为克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,型号为 K11061XVXX.EBS 生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为 4801020300.EBS 生产厂为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为 4801023230.EBS 生产厂为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 CM-TEBS.侧防护材质为铝合金 5083,和车辆螺栓连接,后防护材质为 16Mn,和车辆焊接连接,截面为 50×400(mm),离地高度为 500mm.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.采用悬架型式为空气悬架.该车装用子午线轮胎.选装灭火器不同安装位置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北宏泰专用汽车有限公司	**企业网址**	