浩天星运牌 HTX5075GPSLL6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	367
产品名称	浩天星运牌 HTX5075GPSLL6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.4
额定质量(kg)	3235	外形尺寸(mm)	长 6470；宽 1980/2050；高 2500/2660/2850
整备质量(kg)	3800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/13	前悬/后悬(mm)	1040/2122/1055/2107
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	110
备注:	随底盘选装驾驶室。罐体总容量 3.57 立方米,有效容积 3.4 立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):2500×1750×1100。ABS 型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235 焊接,截面尺寸为 100×50mm,离地高度为 350mm。该车主要用于路面喷洒作业,主要专用装置为水罐、前冲及后喷洒装置。选装外观及后尾部结构样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075DJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/6/4+3 等	前轮距(mm)	1521/1503/1613
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1586/1670
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限公司	2000	90
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	