中集牌 ZJV5313GJBJMLZ 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中集牌	公告批次	381
产品名称	中集牌 ZJV5313GJBJMLZ 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	8
额定质量(kg)	19270/19970	外形尺寸(mm)	9500×2520×3850
整备质量(kg)	11600/10900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1525/1775
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体搅动容量为 8.0 立方米。安装有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号 YCK08350-60,WP10H400E62,WP8.350E61,WP8.350E61A,WP8.350E62 的油耗值分别为 37.48 L/100km,37.46 L/100km,37.23 L/100km,37.23 L/100km,36.9 L/100km。选用轴距(毫米):2050+2800+1350。侧面防护装置材质:铝合金,连接方式:螺栓连接,选装侧面防护装置材质:Q345A。后下部防护装置材质:Q345A,连接方式:螺栓连接,截面尺寸为 Φ121 毫米,离地高度 480 毫米。ABS 型号/企业:3550X-1010(X 为字母,表示升级序号)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。搅拌罐体尺寸:罐体总长度 4885 毫米,罐体最大直径 2200 毫米,罐体安装角度 14.5°。随底盘选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装高顶驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室顶部“乘龙”标志,选装前保格栅.选装前桥盘式制动器。选装后部爬梯型式、选装轮胎挡泥罩型式。选装进料斗型式、选装斜拉梁结构型式、选装上装操纵型式、选装上装水箱型式、后保险杠结构型式、选装卸料槽结构型式、选装侧防护端头结构型式、选装水路结构型式;接料框结构型式;新式操作系统。该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1317H5FCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+2800+1350/2050+3050+1350/2050+4400+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/11.00-20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/11/13/11/11/10/9/9/10 等	前轮距(mm)	2020/2020/2060/2060/2100/2100 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1874/1874
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
YCK09400-60	潍柴动力股份有限公司	9410	294
Z8.5NS6B380F	潍柴动力股份有限公司	8500	279
YCK09L400-66	广西玉柴机器股份有限公司	8867	294
YCK09L430-66	广西玉柴机器股份有限公司	8867	313
D7.0NS6B350	东风康明斯发动机有限公司	7000	257
Z8.5NS6B400F	东风康明斯发动机有限公司	8500	294

YCS07350-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6890	255
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中集车辆(江门市)有限公司	**企业网址**	