荣骏达牌 HHX5181GLQSX6 型沥青洒布车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	荣骏达牌	公告批次	372
产品名称	荣骏达牌 HHX5181GLQSX6 型沥青洒布车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.83
额定质量(kg)	7955/8020	外形尺寸(mm)	8310×2500×3440
整备质量(kg)	9850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10	前悬/后悬(mm)	1340/2470
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车是装备有保温容器,沥青泵,加热器和喷洒系统,用于喷洒沥青的罐式专用作业汽车;罐体总容量:9.28 立方米,罐体有效容积:8.83 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3650×2400×1600,罐体保温层厚度为 50mm;仅采用 4500mm 轴距;侧防护采用 Q235 材质焊接在大梁上,后防护由专用装置替代,离地高度 450mm;ABS 系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.随底盘选装驾驶室.随底盘选装车身两侧后处理器,油箱,电瓶,储气筒,尿素罐不同位置布局样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1189LA1F1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4000/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/9+6/3/4+3	前轮距(mm)	1935
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP6H270E61	潍柴动力股份有限公司	6220	199
WP6H245E61	潍柴动力股份有限公司	6220	180
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
B6.2NS6B245	东风康明斯发动机有限公司	6200	180
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
YCK05210-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	157
WP4.6NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP7H270E68	潍柴动力股份有限公司	6800	199
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
WP5NQ245E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北华星汽车制造有限公司	**企业网址**	