陆平机器牌 LPC5160GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陆平机器牌	公告批次	381
产品名称	陆平机器牌 LPC5160GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	9.84
额定质量(kg)	9355	外形尺寸(mm)	长 8360/7960/7760 等；宽 2530/2480；高 3100
整备质量(kg)	6450	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/10/18/15	前悬/后悬(mm)	1455/2555/1455/1955
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注：	罐体尺寸:罐体长 4.2 米,长轴 2.37 米,短轴 1.5 米.罐体总容量 10.3 立方米,有效容积 9.84 立方米,运输介质:丙酮水,密度 950Kg/立方米.侧后防护材质分别为 Q235 和碳钢,均为螺栓连接.后防护截面尺寸为:120x60 毫米,下平面距地高 440 毫米.采用底盘的 3950 mm 轴距.ABS 型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅采用底盘的 D30TCIF1,D45TCIF1,D40TCIF1 型号发动机.专用装置为洒水泵.随底盘选装驾驶室. 安装短平台时:安装电动水炮/无电动水炮,对应整车长度(毫米)为 7760(此时前伸 400)/7360. 安装长平台(装雾炮/不装雾炮)时,对应整车长度(毫米)分别为:7960(不安装电动水炮)/8360(安装电动水炮,此时前伸 400).选装:侧喷鸭嘴不安装、左后尾自流、左右两侧后部蝶阀及样式、挡泥板样式、腰部对冲、后部对冲、前部液位计、高位花洒不安装、人孔盖围框、左侧中部箱子、箭头灯、前下喷嘴样式及安装状态、后部水炮样式、雾炮样式、短平台及样式.可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165S8EDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3400/3600 等		
轮胎规格	9.00R20/9.00R20 16PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	12/12+9/8/10+7/7/7+6	前轮距(mm)	1745/1805/1825 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司	2977 4461 2968 4156 4052 3230	125 162 120 132 135 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	铁岭陆平专用汽车有限责任公司	**企业网址**	