骏通牌JF5316ZLJ486ZZA型垃圾转运车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	骏通牌	公告批次	367
产品名称	骏通牌JF5316ZLJ486ZZA型垃圾转运车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4620	外形尺寸(mm)	长 11127/11727；宽 2550；高 3530/3910
整备质量(kg)	26250	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/17	前悬/后悬(mm)	1492/2110
轴荷(kg)	6500/7000/17500(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注:	1.该车主要用于垃圾转运,专用装置为垃圾车厢、液压机构;该车采用液压推板后卸,不能举升自卸,无举升自卸装置;顶部封闭不可开启.2.车长+前悬+轴距+后悬参数对应关系为:11127=1492+1950+4225+1350+2110,11727=1492+1950+4825+1350+2110;3.侧防护材质铝合金6061,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为螺栓连接+焊接,后防护截面尺寸60×120mm,后防护离地高485mm,后防护材质Q345,4.ABS系统生产型号及厂家为:4460046300/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;5.该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.发动机型号/油耗(L/100km):/MC13. 50-61/37.3,选装直接供电方式ETC车载装置。随底盘选装驾驶室外观、后处理外形		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ3316N486HF1	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+4225+1350/1950+4625+1350/1950+4825+1350 等		
轮胎规格	12.00R20 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	4/4/5/4/4/10/11/11/10 等	前轮距(mm)	2022/2022/2041/2041
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400
MC13.50-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
WP13.480E62	潍柴动力股份有限公司	12540	353
WP13.510E62	潍柴动力股份有限公司	12540	375
WP13.550E62	潍柴动力股份有限公司	12540	405
MC13.48-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	356
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297
MC11H.43-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	319
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.49-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	363
MC13.51-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	378
MC13.58-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	429
MC13.60-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	444

	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南骏通车辆有限公司	**企业网址**	