普罗科牌 BJ5185GQXE6-P2 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	普罗科牌	公告批次	397
产品名称	普罗科牌 BJ5185GQXE6-P2 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11
额定质量(kg)	11065/11000	外形尺寸(mm)	长 8050/8450/8650；宽 2470；高 2930/2900
整备质量(kg)	6805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/13/15/13/12/13	前悬/后悬(mm)	1270/2280
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100
备注:	该车装有水罐,水路系统,清洗工作装置,作业平台,控制系统,用于清洗作业.罐体总容量 11.5 立方米,有效容积 11.0 立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1450×4700.介质名称:水,介质密度:1000 千克/立方米.侧防护材料及后防护材料均为 Q235A,与车辆的连接方式均为螺栓连接;后防护装置断面尺寸:150×50mm,后防护离地高度:440mm;ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用底盘 YCS04200-68,YCS06245-60A,YCS04220-61A 发动机,选装后部喷雾装置,选装后部卷盘,选装顶部浇灌及对冲装置,选装非自吸(左右均可),随底盘选装前围.选装前自动水炮(整车长度 8650mm,前伸 600mm),选装前鸭嘴对冲(整车长 8450mm,前伸 400),选装车辆后部花洒装置,选装不带过滤装置,选装中置对称装置,选装罐体封装造型,可选装直接供电方式的 ETC 车载装置,选装不同风格后部指示灯,选装不带后指示灯,选装自习装置(左右均可),选装左侧加水口.选装不同风格后洒装置和手动控制,选装后平台外观,选装车辆外观,随底盘选装前围,LOGO 标识,选装自动水炮外观,选装左侧不带加水口,选装后水管,水管		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1188VKPFK-AD1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4800 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/8+8 等	前轮距(mm)	1955/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
F4.5NS6B220		4500	162
YCS04200-68	北京福田康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
D47TCIF1		4714	169
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
X6.2NS6B260	昆明云内动力股份有限公司	6200	191
B6.2NS6B260		6200	191
F4.5NS6B240		4500	176

YCS04220-61A YCS06300-61A F4.5NS6B235A F4.5NS6B240A F4.5NS6B260 YCS06300-61 YCS04200-66	广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4295 6442 4500 4500 4500 6442 4295	162 221 173 176 181 221 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙普罗科环境装备有限责任公司	**企业网址**	