欧曼牌 BJ5319GPGY6GRL-01 型普通液体运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	欧曼牌	公告批次	377
产品名称	欧曼牌 BJ5319GPGY6GRL-01 型普通液体运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	21.42
额定质量(kg)	18000	外形尺寸(mm)	长 11240；宽 2540；高 3465/3310
整备质量(kg)	12870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1460/1930
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	顶部封闭不可开槽,后部不可开启.选装平顶驾驶室.选装前围饰件,选装前部灯具,,平顶驾驶室整车高度 3310mm,发动机 X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470、X11NS6B400、X12NS6B490、X13NS6B520、X13NS6B580 对应油耗申报值均为 37.2(L/100km).ABS 型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车为非危化品运输车.侧防护装置材料:Q235;后防护装置材料:Q235;后防护装置断面尺寸:120×50mm,后防护离地高度:480mm;侧防护装置连接方式:螺栓连接,后防护装置连接方式:螺栓连接;罐体有效容积 21.42 立方米,罐体总容量 22.49 立方米.运输介质:普通液体,介质密度:840 千克/立方米.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):8000×2350×1650;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置,选装标识.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1319Y6GRL-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4400+1350/2100+4400+1400/2000+4500+1350		
轮胎规格	12.00R20 16PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	左 14 右 13/左 14 右 13/12/左 14 右 13/左 14 右 13/14/13/14/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2080/2080 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X12NS6B440	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	324
X12NS6B470	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	346
X12NS6B410	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	301
X12NS6B490	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	360
X11NS6B400	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	294
X13NS6B580	北京福田康明斯发动机有限公司	12900	426
X13NS6B520	北京福田康明斯发动机有限公司	12900	382
X12NS6B520	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	382
A12NS6B520	北京福田康明斯发动机有限公司	11820	382
A10NS6B480	北京福田康明斯发动机有限公司	9920	353

	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京福田戴姆勒汽车有限公司	**企业网址**	