舜德牌 SDS5250JSQEQ6 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	舜德牌	公告批次	358
产品名称	舜德牌 SDS5250JSQEQ6 型随车起重运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7320/7255	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550/2500；高 3900
整备质量(kg)	17550	货厢尺寸(mm)	8300×2400×600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/18	前悬/后悬(mm)	1410/3390/1500/3300
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注:	直臂式吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系为: SDQ1005/5300/10000;专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运。防护装置材料为 Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后部防护连接方式为焊接,后部防护断面尺寸为 120×50mm,离地高度为 500mm。ABS 型号:3631010-C2000,J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机油耗值对应关系:YCS06270-60 为 32.4L/100km,YCK08300-60 为 30.3L/100km;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装 ETC.随底盘选装驾驶室		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1256GL6DJ3	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4750+1350/5850+1350/4350+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/13/13/10/3/10 等	前轮距(mm)	2040/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS06300-61		6442	221
B6.2NS6B290	广西玉柴机器股份有限公司	6200	213
WP7H270E62	东风康明斯发动机有限公司	6800	199
WP7H300E62		6800	221
WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司	6800	235
B6.2NS6B320		6200	235
YCS07L270-66	潍柴动力股份有限公司	6442	199
YCS07L300-66		6442	221
YCS07L325-66	潍柴动力股份有限公司	6442	239
YCS07330-66	东风康明斯发动机有限公司	6890	243
YCS07350-66	广西玉柴机器股份有限公司	6890	255
WP7L270E62		6750	199
WP7L300E62	广西玉柴机器股份有限公司	6750	220
WP8A336E62	广西玉柴机器股份有限公司	7420	247
WP8A360E62		7420	265
WP8A400E62	广西玉柴机器股份有限公司	7420	294
	广西玉柴机器股份有限公司		

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北舜德专用汽车有限公司	**企业网址**	