安奇正牌 AQZ5181GQW6XK 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安奇正牌	公告批次	372
产品名称	安奇正牌 AQZ5181GQW6XK 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	3.99/6.38
额定质量(kg)	5105/5170	外形尺寸(mm)	长 8430；宽 2530；高 3400/3000
整备质量(kg)	12700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1430/2300/1430/2500
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/101
备注:	该车主要用于城乡下水道的排污疏通及清洗作业;主要专用装置为吸污罐、水罐、吸污泵和清洗总成.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:8430/4500/1430/2500,8430/4700/1430/2300;清水罐运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,总容量 4.2 立方米,有效容积 3.99 立方米;污水罐运输介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,总容量 6.69 立方米,有效容积 6.38 立方米.污水罐罐体尺寸为(总长×直径)(mm):4630×1500.清水罐截面为圆弧及多边形组成,清水罐罐体尺寸(上底+下底)×高×长(mm)为:(650+600)×1250×3200;清水罐和吸污罐为两个独立罐体,不能同时满载,清洗功能时用清水罐,使用吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不能同时使用.罐体带举升功能.侧面防护采用铝合金材质螺栓连接;后防护采用 Q235 材料螺栓连接,后防护截面高度尺寸 140mm，截面宽度尺寸 80mm,下边缘离地高度 450mm.ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.选装不带吊臂装置,不带吊臂引起的质量变化不超 1%.随底盘选装限速装置,最高车速 89km/h.车辆侧面警示灯仅在作业时开启,车辆行驶过程中不可开启.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1187N501GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/9+8/3/9+8/3/3+2 等	前轮距(mm)	1950/2035/2070 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1848/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC07H.33-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.37-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	270
MC07H.39-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	286
MC07H.41-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	300
WP8S336E62	中国重型汽车集团有限公司	7420	247
WP8S360E62	中国重型汽车集团有限公司	7420	265

WP8S400E62	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	7420	294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏安奇正特种车辆装备有限公司	**企业网址**	