程力牌 CL5180GYY6 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	397
产品名称	程力牌 CL5180GYY6 型运油车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	13.94
额定质量(kg)	9900/9965	外形尺寸(mm)	8340×2500×3155
整备质量(kg)	7905	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1260/2380
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	EBS 系统型号:EBS/ESC-d,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面防护及,后下部防护均采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):490;准运介质的最大密度:710 千克/立方米罐体总容量:14.5 立方米,罐体有效容积:13.94 立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm):5700×2100×1450;危险货物运输车辆类型:FL 型;其他说明:该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230(26.3),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(26.4),CY4SK761(26.8),D4.5NS6B240(25.13).整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8340/4700/1260/2380,选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。随底盘选装驾驶室。选装侧防护样式。选装罐体喷涂样式		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185L9CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5600		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/8/-/7/- 等	前轮距(mm)	1860/1844/1923 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	