瑞江牌 WL5316GJBCAG6BF 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	381
产品名称	瑞江牌 WL5316GJBCAG6BF 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.75
额定质量(kg)	16910	外形尺寸(mm)	长 10250/9980；宽 2550；高 3990
整备质量(kg)	13960	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/17	前悬/后悬(mm)	1495/2555/1495/2285
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 型号:VIE ABS-II;ABS 生产企业:浙江万安科技股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装不带“中国一汽”字样的驾驶室,随底盘选装新的喷涂,新的油滤安装方式,新结构的保险杠,随底盘选装左侧空滤器,后处理罩,电瓶框,随底盘选装蓄电池框、备胎架、油箱、储气筒不同的结构布置;选装挡泥板,当轮胎为 12R22.5 18PR 时,相邻车轴轮胎间距 d 小于 250,可选装中间不装雨帘的样式,选装无斜拉结构,选装斜拉,选装无工具箱,选装无接长槽,选装接料斗,选装工具箱样式,选装水箱样式,选装爬梯结构,选装进料斗样式,选装后部变幅机构,选装尾部支撑,选装操纵杆样式,选装侧防护结构(材质为 Q235),选装后防护结构,选装上装驱动系统样式.该车型可选装 ETC 车载装置;发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:WP8.350E61A/35.96;WP8.350E62/35.96;L9NS6B340/35.31;侧后防护情况:侧面防护装置材质采用铝合金,连接方式为螺栓连接式;后下部防护装置材质采用 Q235,与车架连接方式为螺栓连接式,离地高度为 480mm,断面尺寸(mm)为:120×50;搅拌罐相关参数:搅动容量为 7.75 立方米.罐体长度 6153mm,罐体最大直径 Φ2280mm.罐体安装倾角:14°.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1311P27K15L1T4BE6A81	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+2950+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR/12R22.5 16PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	4/4/5/10/10/10/3/3/4	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2072/2072
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.350E61A WP8.350E62 L9NS6B340	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	7800 7800 8900	257 257 251
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	