赛瓦牌 SEV5312THP 型混配车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	赛瓦牌	公告批次	384
产品名称	赛瓦牌 SEV5312THP 型混配车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	12500×2550×4000
整备质量(kg)	30870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/9	前悬/后悬(mm)	1492/2408
轴荷(kg)	7500/7500/8000/8000	最高车速(km/h)	90
备注:	SEV5312THP 混配车是油田专用作业车。它适用于页岩气、煤层气等油气田的各种油田压裂作业,专用装置为油田专用离心泵和液力分动箱。离心泵用于油田压裂作业压裂液混配过程中清水的抽吸,液力分动箱用于将台上发动机的动力通过分动箱传送到离心泵。车辆防护材质为矩形钢管 Q345D。连接方式为螺栓连接,后防护装置的尺寸(长 X 宽 X 高 X 厚度)为 2450X100X120X6mm,离地高度为 400mm。该车仅采用中国重型汽车集团有限公司 ZZ5467V54EGF1 底盘 1800+5400+1400 轴距,车辆发动机最大净功率 353kW。第一、第二轴轮胎型号为 425/65R22.5,第三、第四轴轮胎型号为 12.00R20。ABS 系统控制器型号为 4460046300/4460037680,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。可不选装驾驶室顶部天线。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5467V54EGF1	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重型汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3600+1400/1800+4200+1400/1800+4500+1400 等		
轮胎规格	425/65R22.5/12.00R20/325/95R24/385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/11/3/3/16/4/4/16 等	前轮距(mm)	2092/2092/2005/2005
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1858/1858
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC11.44-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	327
MC13.50-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC13.48-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	356
MC11.43-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	319
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
MC13.50-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	四机赛瓦石油钻采设备有限公司	**企业网址**	