绿叶牌JYJ5186GSSEV型纯电动洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	绿叶牌	公告批次	401
产品名称	绿叶牌JYJ5186GSSEV型纯电动洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.1
额定质量(kg)	9165/9100	外形尺寸(mm)	8070×2500×3020
整备质量(kg)	8705	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1450/2120
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机功率为峰值功率。运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体总容量:9.55立方米,罐体有效容积:9.1立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4800×2000×1250。仅采用轴距4500mm底盘。侧防护装置材质为铝合金,后下部防护装置材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):80mm×120mm,离地高度为:480mm。专用装置为水泵、水罐、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。ABS系统型号:ABS-E,生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。电机型号为TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM130V09,生产企业为中国重型汽车集团有限公司,额定功率(kw)为70/70.峰值功率(kw)为130/130.选装冲洗装置,选装侧面气路控制盒位置.选装后部箭头灯.选装驾驶室,选装侧门观察窗,选装侧面管箱结构样式.选装罐体顶部迷雾装置,选装后平台迷雾装置,选装侧面管路结构,选装后部气缸控制结构.随底盘选装视镜结构,选装后爬梯样式,选装后平台样式,选装后部脚蹬样式,选装侧面无管箱结构,选装罐顶扶手样式,选装充电口保护罩样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1186N451GZ1EV	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/7+6/11/9+8/3/9+8 等	前轮距(mm)	1960/2015/2045
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1850
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM130V09	中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司	—	130/130
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团济南专用车有限公司	**企业网址**	