青专牌 QDZ5240GJBZC25F1 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青专牌	公告批次	394
产品名称	青专牌 QDZ5240GJBZC25F1 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	24495	罐体容积(m3)	5.99
额定质量(kg)	14350	外形尺寸(mm)	8050×2470×3900
整备质量(kg)	9950	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/17	前悬/后悬(mm)	1280/2470
轴荷(kg)	6495/6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车罐体搅动容量为 5.99 立方米.罐体外形尺寸:长度为 4521mm,最大外径为 2116mm,罐体安装角度 15°.侧面防护装置所用材料材质:铝合金 6063,连接方式为螺栓连接.后部防护装置所用材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 120×50,离地高度为 485mm.ABS 型号为:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司.发动机 WP4.6NQ220E61、WP4.6NQ220E61A 油耗申报值为 31.8L/100km.随底盘选装不同贴花及文字标贴.选装驾驶室外观,选装后视镜外观,选装补盲镜外观.前悬/轴距/后悬对应关系:1280mm/1800+2500mm/2470mm.该车型可选装 ETC 车载装置(直接供电).		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CDW3240A2R6BJ	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	王牌牌	生产企业	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+2500/1800+3000/1800+3400 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	11/11/11+9/3/3/3+3/3/3/11+9	前轮距(mm)	1800/1800/1920/1920/1860/1860
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1850/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
D47TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4714	169
WP4.6NQ220E61A	潍柴动力股份有限公司	4580	162
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCDV4863-235	广西玉柴动力股份有限公司	4730	173
WP4.6NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
YCS07L245-66		6442	180
YCS07L270-66		6442	199

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团青岛重工有限公司	**企业网址**	