# 楚飞牌 CLQ5130TFZ6ES 型防撞缓冲车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 384 |
| 产品名称 | 楚飞牌 CLQ5130TFZ6ES 型防撞缓冲车 | | |
| 总质量(kg) | 12900 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 7700；宽 2550/2500；高 3995/3950/3900 |
| 整备质量(kg) | 12770/12705 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/7 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2490 |
| 轴荷(kg) | 4460/8440 | 最高车速(km/h) | 105 |
| 备注: | 该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工,临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工,高速公路养护等作业中的安全问题;侧面防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):360,340,320,260;ABS 系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS,襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;轴距仅采用 3950mm;选装后部防撞包外观;选装侧面栏板样式;选装挡泥板外观,选装后部翻转结构样式. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3950/4500/4700 等 | | |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7/7/7+3/6/7+3 | 前轮距(mm) | 1862/1933/1949 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806/1865 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| H33-210E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 154 |
| H33A-210E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 154 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | **企业网址** | |