徐工牌 XGH5180ZXXZ6 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	386
产品名称	徐工牌 XGH5180ZXXZ6 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9880/9815	外形尺寸(mm)	长 7390；宽 2525；高 3140/2850/3035
整备质量(kg)	7990	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/16	前悬/后悬(mm)	1450/1440
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80/89/110
备注:	ABS 型号:4460046300;ABS 生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:仅选用 4500 轴距;随底盘选装普通驾驶室,选装半高顶驾驶室,选装前部组合灯具,选装附件布置;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;该车可选装车载 ETC 装置;发动机 MC07.27-60 可选装限速装置,限速 80km/h,同时选装前置排气系统;选装限速装置,限速 89km/h;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.25-60/26.4,MC07.27-60/22.8,MC07.29-60/22.8,MC07H.29-60/25.7,WP4.6NQ220E61/25.3,WP6H245E61/25.3,WP6H270E61/25.7,WP7.270E61/25.3,WP7.300E61/25.3,MC05H.20-60/26.1,MC05H.23-60/26.1,MC05H.25-60/26.1,WP7.270E61/25.3;侧后防护情况:侧防护装置材质为铝合金或 Q235B,选装 Q235B 时侧护栏压型外观,连接方式为螺栓连接.后防护为 Q345B,截面尺寸为 180mm×60mm,离地高度为 410mm,连接方式为螺栓连接;专用功能及装置:该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾厢的装载、运输及卸料的功能.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5186XXYK501GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3800/4200 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/2/3+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1900/1950/1998 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.29-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC07.27-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.25-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	188
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC05H.26-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	191
MC05H.28-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	206
WP4.6NQ220E61	中国重型汽车集团有限公司	4580	162

	中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工环境技术有限公司	**企业网址**	