忠华通运牌 TYJ5310TSG 型压裂砂罐车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	忠华通运牌	公告批次	400
产品名称	忠华通运牌 TYJ5310TSG 型压裂砂罐车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	14170/14105	外形尺寸(mm)	长 10350；宽 2550；高 3450/3480
整备质量(kg)	16700	货厢尺寸(mm)	长 6600/6300；宽 2400/2350/2260 等；高 1500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/15	前悬/后悬(mm)	1525/2050
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80/89
备注:	货厢内尺寸长度不含后部尾锥的长度;该车由车厢、举升、输送机构等组成,主要用于配合油田压裂作业时输送压裂支撑剂;顶部为密封结构不能开启,后部不可整体开启;仅采用 1800+3575+1400mm 轴距;侧、后防护均为 Q235 材质,连接方式均为螺栓连接,后防护断面尺寸(高×宽)(mm)为 120×55,离地高度 450mm;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);发动机/油耗值(L/100km)对应关系为 WP9H336E62/36.87,WP9H350E62/36.87,WP10H400E62/37.18,WP10H375E62/37.18,WP8.350E61/37.18.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置。扩展第二轴挡泥板样式,扩展箱体外观。扩展后部外观。随底盘扩展前面罩、前护轮板、驾驶室、后视镜、后尾灯样式、空滤、后处理器外观、保险杠外观。选装限速装置,限速 80km/h。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319MC6Z1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3575+1400/1800+3975+1400/1800+4575+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/3/3/5	前轮距(mm)	2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司	11596	338
M8.5NS6B400	潍柴动力股份有限公司	8500	294

	西安康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西通运专用汽车集团有限公司	**企业网址**	