# 程力牌 CL5181GYYL6 型铝合金运油车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 程力牌 CL5181GYYL6 型铝合金运油车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 15.9 |
| 额定质量(kg) | 11150/11215 | 外形尺寸(mm) | 8330×2500×3300 |
| 整备质量(kg) | 6655 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2370 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注: | EBS 的型号/生产厂家为:ESC-d/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护材料:铝合金,连接方式:左右侧面防护及后下部防护均采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):500;准运介质的最大密度:700 千克/立方米.罐体总容量:16.6 立方米,罐体有效容积:15.9 立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm):5900×2300×1600;危险货物运输车辆类型:FL 型;其他说明:该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230(26.7),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(26.4),CY4SK761(26.8),D4.5NS6B240(25.13).整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8330/4700/1260/2370.选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1185L9CDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 4700/5300/5600 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/-/8/-/7/- 等 | 前轮距(mm) | 1860/1844/1923 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806/1865 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
| B6.2NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 213 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 程力汽车集团股份有限公司 | **企业网址** | |