圣路牌 SLT5110XYCF2L-AL 型运钞车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	圣路牌	公告批次	397
产品名称	圣路牌 SLT5110XYCF2L-AL 型运钞车		
总质量(kg)	10550	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3630/3310/3825 等	外形尺寸(mm)	长 7970/7835；宽 2220；高 3150/3060/2850
整备质量(kg)	6530/6850/7180	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+3/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12/17/12	前悬/后悬(mm)	1245/2250/1110/2250
轴荷(kg)	3500/7050	最高车速(km/h)	110
备注：	专用装置:防弹防暴运钞厢;基准车带前防撞保险杠,车长 7970mm,前悬 1245mm;选装无前防撞保险杠,车长为 7835mm,前悬 1110mm;基准车整备质量 6530kg,选装侧翼门整备质量 6850kg.选装不同钞舱结构,整备质量 7180kg;选装箱体右侧应急门,后开门样式.驾驶室准乘 3+3 对应载质量 3630kg,3310kg,2980kg;驾驶室准乘 3 对应载质量 3825kg,3505kg,3175kg;随底盘选装后视镜款式及“NQR”标牌,ABS 控制器型号:APG3550500H1,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,ABS 控制器型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.4HK1TCG61 发动机净功率 138kw,对应油耗值 17.3L/100km.4HK1-TCG60 发动机净功率 150kw,对应油耗值 17.3L/100km.选装 ETC.扩展侧面控制箱舱门,该车型可选装尾板,尾板质量 450kg,收起水平长度 300mm;侧防护为裙边结构;后防护材质 Q235,螺栓连接;未装尾板时后防护断面尺寸 140mm×60mm,离地高 430mm;装尾板时,后防护断面尺寸 Φ100×3.5mm,离地高度为 490mm;该车高度还可为 2850mm.装 4JZ1-TCG62 发动机净功率 131kw,对应油耗值 17.5L/100km.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1110ANMAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4475		
轮胎规格	235/75R17.5 16PR/8.25R20 14PR		
钢板弹簧片数	8/10+6	前轮距(mm)	1680
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1650
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 4JZ1-TCG62	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	5193 5193 2999	139 151 133
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	重庆金冠汽车制造股份有限公司	**企业网址**	